

# モジュール 主要諸元表

200kg/ 45° タイプ

(株)マルジン

ニッカリMN-2S 農林水産省安全鑑定合格機 安全鑑定番号21109

牽引車			
型式	ME-200M	ME-200H	ME-200HS
全長×全幅×全高(mm)	730×470×730	720×465×730	720×530×730
質量(エンジン共)	84kg	87kg	100kg
速度	44m/分	47m/分	47m/分
エンジン	型式	三菱T430P-G-56	ホンダGX160-K1-SNX
	種類	空冷2サイクルエンジン	空冷4サイクルエンジン
	定格出力	3.3ps / 4500rpm	3.8ps / 3600rpm
	排気量	105 cc	163 cc
	始動方式	リコイルスタータ	リコイルスタータ
	使用燃料	25 :1 混合油	無鉛ガソリン
	タンク容量	2.5リットル	3.6リットル
燃費	1.7リットル/時間	1.2リットル/時間	1.2リットル/時間
変速	前進 前後各1段		
最大傾斜角度	45度		
ローラー調節	偏芯式嚙合調節		
制御装置	(降坂)遠心式ブレーキ (駐停車)内拡式ブレーキ (緊急)摩擦式ブレーキ		
伝達方式	エンジン 遠心クラッチ Vベルト ミッション 駆動輪		
駆動方式	ラック&ピニオン式		

走行速度はメーカー参照で、荷物の無い状態での速度となります。

台車のバリエーション			
型式	最大積載量	長さ×幅×高さ(mm)	質量(連結器含)
T3-C 荷物台車	200kg	2080×610×765	76kg
OP-1 運転台者(ブレーキ付)	運転者1名 120kg(荷物台車)	890×610×990	75kg
OP-3 乗用台車(ブレーキ付)	3人乗り	2180×660×1020	126kg

レール			
型式	寸法(mm)	全長	支柱間隔
NKAレール	50×50×2.3 ラック19×4.5	3m	1.5m